

Creativ Hydro- Imprägnierung 81

**Bezbarwna powłoka do Creativ Sentimento 78,
niskoemisyjna, bez rozpuszczalników,
wodorozcieńczalna, głęboko wnikająca, do stosowania
wewnątrz**

Właściwości

Głęboko wnikająca wodorozcieńczalna powłoka, nietworząca filmu, na bazie dyspersji, o działaniu hydrofobizującym, niskoemisyjna, bez rozpuszczalników. Bezbarwna, od jedwabistego matu do jedwabistego połysku, odporna na działanie alkaliów i promieniowania UV. Zmniejsza chłonność i umożliwia uzyskanie powierzchni odpornej na krótkotrwałe działanie wody. W przypadku technik wykonania z niedociskaną powierzchnią powoduje lekkie utwardzenie powierzchni. Zapobiega przedwczesnemu zabrudzeniu powierzchni.

Zakres zastosowania

Do bezbarwnej impregnacji powierzchni wykonanych za pomocą Creativ Sentimento 78 we wnętrzach. Jako dodatkowa powłoka w celu utworzenia odpornej powierzchni na krótkotrwałe działanie wody. Także z dodatkową impregnacją obszar zastosowań pozostaje ograniczony do suchych pomieszczeń wewnętrznych bez obciążenia wilgocią.

Opis produktu

Odcień kolorystyczny: bezbarwny

Stopień połysku: od jedwabistego matu do jedwabistego połysku, w zależności od techniki wykonania Creativ Sentimento 78, która ma zostać zaimpregnowana.

Produkt bazowy: Emulsja mikropolimerowa, z dodatkiem naturalnego wosku

Gęstość: ok. 1,00 g/cm³

Opakowanie: 5 l

Stosowanie

Rozcieńczenie

Z reguły nakładać bez rozcieńczania. W razie potrzeby, np. w przypadku ściśniętych, słabo chłonnych powierzchni, rozcieńczyć wodą do ok. 10%.

Barwienie

Nie barwić.

Kompatybilność

Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.

Aplikacja

Impregnat Creativ Hydro-Imprägnierung 81 przelać do czystego pojemnika i nakładać równomiernie szczotką malarską owalną 1175 metodą mokre na wilgotne, z dołu do góry, pasami.

Przelać tylko taką ilość materiału, jaka będzie potrzebna do krótkoterminowej obróbki.

Creativ Hydro-Imprägnierung 81 aplikować w formie pasów o maks. szerokości 0,60 m w przypadku wysokości pomieszczenia ok. 2,50 m. Poszczególne pasy nakładać w lekko ukośnej, obłokowato zakładkowej formie, aby nie zarysował się żaden prostoliniowy wzór. Koniecznie unikać nawarstwień i zacieków.

Wydajność

Ok. 120–150 ml/m² w zależności od chłonności podłoża. Dokładne wartości zużycia można ustalić wykonując aplikację próbną na danym obiekcie.

Temperatura aplikacji

Nakładać w temperaturze powietrza i obiektu nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +20°C. Podczas obróbki i schnięcia unikać przeciągów, wysokich temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.

Czas obróbki

Przelany materiał wykorzystać w ciągu dnia i nie wlewać z powrotem do oryginalnego opakowania.

Czyszczenie narzędzi

Czyścić wodą po użyciu.

Schnięcie

(+20 °C, 65 % wilg. wzgl.)

Produkt schnie przez ok. 12 godzin. Po aplikacji zapewnić dobrą wentylację dla szybkiego wyschnięcia. W przypadku niższych temperatur i/lub większej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

W chłodnym i suchym miejscu. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja**Uwaga**

Produkt zawiera środki konserwujące.

Klasa szkodliwości dla wody

WGK 1, zgodnie z klasyfikacją VwVwS.

Kod produktu

M-GF01.

Obowiązują dane zamieszczone w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Przebieg prac**Wstępne przygotowanie podłoża**

Mineralne powłoki utworzone za pomocą Creativ Sentimento 78 muszą być zwarte, suche, czyste, nośne i chłonne. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnie można dodatkowo zaimpregnować.

Impregnacja

Creativ Hydro-Imprägnierung 81 aplikować równomiernie pędzlem, 1x metodą mokre na wilgotne.

Wskazówki**Środki ostrożności**

Podczas aplikacji chronić skórę i oczy. Podczas szlifowania stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Starannie osłonić szkło, ceramikę, kamień naturalny i metal. Zabrudzenia natychmiast oczyszczać wodą.

Wyłączenie klimatyzacji i podobnych instalacji

Przed realizacją prac należy wyłączyć klimatyzację, osuszacze powietrza itp., ponieważ te urządzenia mogą znacznie utrudnić lub nawet uniemożliwić prawidłową realizację powłoki bez widocznych łączeń.

Szybkie usuwanie wody

Szybko wycierać krople wody i zacieki tworzące się na powierzchni.

Dalsze dane

Uwzględnić dalsze dane z instrukcji technicznych produktów, które mają być zastosowane.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna basuje na intensywnych pracach na rozwoju produktów oraz na wieloletnim doświadczeniu w praktyce. Instrukcja ta została opracowana z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jest ona tłumaczeniem wersji niemieckiej. Jej zawartość nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Wykonawca/kupujący nie jest zwolniony ze sprawdzenia przydatności i możliwości użycia naszych produktów na własną odpowiedzialność dla przewidzianego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze Ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Santocka 39
71-083 Szczecin
Polska
tel.: +48 91 88157-00
faks: +48 91 88157-15
www.brillux.pl
info@brillux.pl